



Gemeinsam Werte schaffen.

DOPPELVERBUND

Produktdatenblatt

Das Verbundpflaster für die perfekte und wirtschaftliche Flächenbefestigung. Altbewährt, stabil und hochbelastbar. Der Doppel-Verbundstein ermöglicht durch seine Form den kompakten, festen Halt für Flächen mit höchster Dauerbeanspruchung, wie z. B. bei Parkplätzen oder Zufahrten. Durch den Wechsel von Farbvarianten lassen sich optische Abteilungen schaffen, z.B. zur Abtrennung von Parkplätzen. Die Doppel-T-Form garantiert ein einfaches und schnelles Verlegen.

Eigenschaften:

- erfüllt DIN EN 1338 (Kennzeichnung: K, A, D, I)
- Oberfläche: betonglatt
- mit Abstandshilfen
- **Frost- und Tausalz widerstand nach DIN EN 1338**

Einsatzbereiche:

- überwiegend Schwerverkehr: geeignet (bei Pflasterstärke ab 10 cm)
- PKW-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil: geeignet (bei Pflasterstärke ab 10 cm)
- überwiegend PKW-Verkehr, gelegentlicher Lieferverkehr: geeignet (bei Pflasterstärke ab 8 cm)
- gelegentliche PKW-Nutzung, ruhender Verkehr: geeignet
- ausschließlich Fußgänger: geeignet

Farbmuster



grau



anthrazit



rot

Stärke in cm			
Normalstein mit Fase:		Halbe Steine mit Microfase:	
6		8	
		12	
Normalstein mit Microfase:		Anfangs-/Endstein mit Fase:	
8		6	
10		10	
12			
Halbe Steine mit Fase:		Anfangs-/Endstein mit Microfase:	
6		8	
10		12	

Durch besondere Witterungsbedingungen kann es zu Ausblühungen kommen, die als weißlicher Belag / Kondensstreifen in Erscheinung treten. Dabei handelt es sich um harmlose Kalkablagerungen an der Oberfläche. Ausblühungen sind technisch nicht vermeidbar und stellen keine Minderung der Produktqualität dar. Sie berechtigen deswegen nicht zu Reklamationen.

